

Индустриальное масло И-68СХ

ТУ 38.101775-81

Индустриальное масло И-68СХ применяется для смазывания пневматических перфораторов буровых установок, используемых для бурения шпуров и скважин по высокоабразивным рудам и породам.

Индустриальное масло И-68СХ производится из сернистых нефтей с добавлением антиокислительных, антикоррозийных, противоизносных присадок, улучшающих противоизносные, защитные и эмульгирующие свойства масла.

Физико-химические показатели

№ п/п	Наименование показателей	Значение показателя
1.	Вязкость кинематическая, при 40°C, мм ² /с	61,2–74,8
2.	Температура вспышки в открытом тигле, °C, не ниже	200
3.	Температура застывания, °C, не выше	–27
4.	Содержание водорастворимых кислот и щелочей	Отсутствие
5.	Испытание на коррозию меди	Выдерживает
6.	Кислотное число, мг КОН/г, не более	2,0
7.	Зольность, %, не более	0,5
8.	Антикоррозионные свойства	Выдерживает
9.	Эмульгируемость (время до начала расслоения эмульсии), мин., не менее	15
10.	Содержание воды, %, не более	Следы
11.	Массовая доля механических примесей, %, не более	0,016
12.	Массовая доля цинка, %	0,08–0,13

Гарантийный срок хранения масла в таре изготовителя – 2 года с даты изготовления.