

**Компрессорное масло К-19**

ГОСТ 1861-73

**Компрессорное масло К-19** предназначено для смазки поршневых и ротационных компрессоров и воздуходувок.

**Компрессорное масло К-19** представляет собой нефтяное остаточное масло сернокислой или селективной очистки, вырабатываемое из малосернистых нефтей.

**Физико-химические показатели**

№ п/п	Наименование показателей	Значение показателя
1.	Вязкость кинематическая при температуре 100°C, мм <sup>2</sup> /с	17–21
2.	Коксуемость, %, не более	0,5
3.	Кислотное число, мг КОН/г, не более	0,04
4.	Общая стабильность против окисления: ■ массовая доля осадка, %, не более	0,015
5.	Массовая доля золы, %, не более	0,010
6.	Водорастворимые кислоты и щёлочи	Отсутствие
7.	Массовая доля механических примесей, %, не более	0,007
8.	Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже	245
9.	Содержание воды	Отсутствие
10.	Температура застывания, °С, не выше	–5
11.	Массовая доля серы, %, не более	0,3
12.	Испытание на коррозию на стальных пластинках по ГОСТ 1050	Выдерживает

**Гарантийный срок хранения** в таре изготовителя – 5 лет с даты изготовления.