

Консервационное масло НГ-203Р

ТУ 38.1011273-89

Консервационное масло НГ-203Р применяется для долговременной защиты от коррозии наружных и внутренних поверхностей деталей машин и механизмов, хранящихся под укрытием или в упаковке. Используется в качестве присадки к дизельным топливам для судовых двигателей (0,001% на объем топлива). Кроме того, **масло НГ-203Р** применяется для консервации изделий из чёрных и цветных металлов.

Консервационное масло НГ-203Р (Материал консервационный смазочный НГ-203Р) изготавливают из смеси индустриального масла и масляного раствора сульфоната кальция с добавлением аминов, алкилфенола и окисленного петролатума.

Физико-химические показатели

№ п/п	Наименование показателей	Значение показателя
1.	Плотность при 20°С, кг/м ³ при 100°С, в пределах	910–930
2.	Вязкость кинематическая при 100°С, мм ² /с, в пределах	15–35
3.	Защитные свойства:	
	• при повышенных значениях относительной влажности и температуры воздуха с периодической конденсацией влаги	Выдерживает
	• при постоянном погружении в электролит в течение 20 ч	Выдерживает
4.	Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже	180
5.	Зольность, %, не более	3,0
6.	Щелочное число, мг КОН/г, не менее	4,0
7.	Содержание воды	Отсутствие
8.	Массовая доля механических примесей, %, не более	0,04

Гарантийный срок хранения в таре изготовителя – 3 года с даты изготовления.