Консервационное масло «РУСМА-700»

ТУ 0253-136-46977243-2012

Консервационное масло «РУСМА-700» применяется для консервации листового и профильного проката, а также для защиты от коррозии труб, оборудования, запасных частей и других изделий, изготовленных из углеродистой и легированной стали, меди и алюминиевых сплавов на период их хранения и транспортировки. Обладает высокими свойствами защиты металлов от атмосферной коррозии.

Консервационное масло «РУСМА-700» представляет собой смесь минеральных нефтяных масел с композицией присадок, обеспечивающих адгезионные, антиокислительные, противоизносные, антикоррозионные свойства масла. **Консервационное масло «РУСМА-700»** обеспечивает гарантированный срок консервации – 1 год.

Физико-химические показатели

№ п/п	Наименование показателей	Значение показателя
1.	Внешний вид	Маслянистая жидкость от светло-жёлтого до тёмно-коричневого цвета
2.	Вязкость кинематическая при 40°С, мм^2/с, в пределах	20–45
3.	Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже	135
4.	Температура застывания, °С, не выше	–10
5.	Кислотное число, мг КОН/г, не более	5,0
6.	Массовая доля механических примесей, %, не более	0,05
7.	Массовая доля воды, %, не более	0,05
8.	Защитные свойства:	
	• при воздействии соляного тумана, ч, не менее	7
	• при постоянном погружении в электролит, ч, не менее	20

Масло соответствует нормам показателей безопасности ТР ТС 030/2012.

№ п/п	Наименование показателей	Значение показателя
1.	Температура вспышки в открытом тигле °С, не ниже	135
2.	Содержание механических примесей, % масс, не более	0,03
3.	Температура самовоспламенения, °С, не ниже	165

Гарантийный срок хранения в таре изготовителя – 6 месяцев с даты изготовления.