

Масло для волочения «Монтекс»

ТУ 0258-004-57451685-2005

Масло для волочения «Монтекс» предназначено для использования в качестве смазки при волочении проволоки из цветных металлов (меди, алюминия и других сплавов).

Масло для волочения «Монтекс» представляет собой смесь минерального масла и композиции присадок, обеспечивающих противоизносные, противозадирные, антиокислительные и антикоррозионные свойства.

Физико-химические показатели

№ п/п	Наименование показателей	Значение показателя
1.	Внешний вид	Однородная маслянистая жидкость коричневого цвета
2.	Плотность при 20°C, кг/м ³ , не более	930
3.	Запах	Специфический, не раздражающий
4.	Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с (сСт), не менее	45
5.	Температура вспышки в открытом тигле, °C, не ниже	230
6.	Содержание воды	Следы
7.	Массовая доля механических примесей, %, не более	0,1
8.	Кислотное число мг КОН /г, не более	2,5
9.	Коксуемость, %, не более	0,2
10.	Число омыления, мг КОН/г, в пределах	5,0
11.	Коррозионное воздействие на металлы, балл, не более	1в
12.	Трибологические характеристики на четырёхшариковой машине трения при 20°C, не менее:	
	• нагрузка сваривания (Рс), Н, не менее	3000–3400
	• показатель износа (Ди), не более	1,0

Примечание

Показатель по п. 12 определяют при периодических испытаниях или по требованию потребителя.

Гарантийный срок хранения в таре изготовителя – 5 лет с даты изготовления.