

Масло гидравлическое «РУСМА Т-46»

ТУ 0253-147-46977243-2013

Масло гидравлическое «РУСМА Т-46» используется в различных гидравлических системах и приводах, является гидравлическим маслом для систем контроля и передачи мощности различного промышленного оборудования и подвижной техники, в гидравлических системах, работающих при низких и высоких скоростях. За счёт своей универсальности может использоваться в широком спектре разного промышленного оборудования. Обладает высокой смазывающей способностью, термической и гидролитической стабильностью, высокими противоизносными и защитными свойствами, гарантирует отличную фильтрацию.

Масло гидравлическое «РУСМА Т-46» представляет собой смесь высоковязких минеральных нефтяных масел с добавлением присадок, обеспечивающих противоизносные, антикоррозионные, моющие-диспергирующие свойства масла и термическую стабильность.

Аналоги

Гидравлическое масло «РУСМА Т-46» может использоваться взамен масла Shell Tellus S2 M 46.

Физико-химические показатели

№ п/п	Наименование показателей	Значение показателя
1.	Вязкость кинематическая, мм ² /с:	
	• при 40°C, в пределах	43,0–49,0
	• при 100°C, не менее	6,0
2.	Индекс вязкости, не менее	98
3.	Кислотное число, мг КОН/г, в пределах	0,7–1,0
4.	Массовая доля механических примесей, %, не более	0,007
5.	Массовая доля воды, %, не более	Следы
6.	Температура вспышки в открытом тигле, °C, не ниже	190
7.	Температура застывания, °C, не выше	–30
8.	Коррозионное воздействие на металлы	Выдерживает
9.	Плотность при 20°C, г/см ³	0,9
10.	Цвет на колориметре ЦНТ, ед. ЦНТ, не более	4,0

Гарантийный срок хранения в таре изготовителя – 1 год с даты изготовления.