Масло компрессорное Кп-8С «ЭТМА»

ТУ 0253-001-24088086-96

Масло компрессорное Кп-8С «ЭТМА» предназначено для смазки турбокомпрессоров, перекачивающих воздух, азот, аммиак и другие газы.

Масло компрессорное Кп-8С «ЭТМА» изготавливается на дистиллятной масляной основе с добавлением присадок, улучшающих антиокислительные и антикоррозионные свойства масла.

Физико-химические показатели

№ п/п	Наименование показателей	Значение показателя
1.	Вязкость кинематическая, мм^2/с (сСт), в пределах:	
	▪ при 100°С	6,5–9,0
	▪ при 40°С	41,4–58,0
2.	Индекс вязкости, не менее	95
3.	Зольность, %, не более	0,005
4.	Коксуемость, %, не более	0,05
5.	Содержание механических примесей	Отсутствие
6.	Содержание воды	Отсутствие
7.	Массовая доля серы, %, не более	0,5
8.	Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже	200
9.	Температура застывания, °С, не выше	–15
10.	Кислотное число, мг КОН/г, не более	0,05
11.	Цвет на колориметре ЦНТ, ед. ЦНТ, не более	2,5
12.	Стабильность против окисления, не более:	
	• массовая доля осадка, %, не более	0,05
	• кислотное число окисленного масла, мг КОН/г, не более	0,5
13.	Коррозия на стальных стержнях	Отсутствие
14.	Испытание на коррозию (медь марки М0 и М1 по ГОСТ 859)	Выдерживает
15.	Плотность при 20°С, г/см^3, не более	0,885

Гарантийный срок хранения в таре изготовителя – 5 лет с даты изготовления.