

Масло МС-20СП «ЭТМА»

ТУ 0253-004-24088086-96

Масло МС-20СП «ЭТМА» используется для смазки судовых, тепловозных и стационарных дизелей.

Масло МС-20СП «ЭТМА» изготавливается на основе остаточного масла селективной очистки из сернистых нефтей с добавлением композиции присадок, улучшающих эксплуатационные свойства.

Физико-химические показатели

№ п/п	Наименование показателей	Значение показателя
1.	Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с, не менее	20
2.	Индекс вязкости, не менее	85
3.	Коксуемость масла без присадки, %, не более	0,45
4.	Кислотное число масла без присадки, мг КОН/г, не более	0,05
5.	Щелочное число, мг КОН/г, не менее	0,9
6.	Зольность масла, %, не более:	
	■ без присадки	0,003
	■ с присадкой	0,24
7.	Массовая доля механических примесей, %:	
	■ без присадки	Отсутствие
	■ с присадкой, не более	0,01
8.	Массовая доля воды, %, не более	Следы
9.	Температура вспышки в открытом тигле, °C, не ниже	220
10.	Температура застывания, °C, не выше	-18
11.	Коррозионность на пластинках из свинца, г/м ² , не более	8,5
12.	Массовая доля бария, %, не менее	0,14
13.	Массовая доля серы в масле без присадки, %, не более	1,0
14.	Содержание селективных растворителей в масле без присадки	Отсутствие
15.	Плотность при 20°C, кг/м ³ , не более	900

Гарантийный срок хранения в таре изготовителя – 5 лет с даты изготовления.