

Масло Петрим

ТУ 38.401-58-245-99

Масло Петрим предназначено для смазывания теплонапряжённых двигателей типа НК-36СТ, НК-38СТ, НК-37Э, АЛ-31СТ, приводов газоперекачивающих агрегатов и электростанций.

Моторное масло для газотурбинных авиационных двигателей Петрим представляет собой углеводородное базовое масло с пакетом высокоэффективных присадок.

Физико-химические показатели

№ п/п	Наименование показателей	Значение показателя
1.	Вязкость кинематическая, мм ² /с	
	• при 100°C, не менее	3,0
	• при 50°C, не менее	8,0
	• при -40°C, не более	5500
2.	Температура застывания, °C, не выше	-50
3.	Температура вспышки в закрытом тигле, °C, не ниже	175
4.	Кислотное число, мг КОН/г, не более	0,05
5.	Содержание водорастворимых кислот и щелочей	Отсутствие
6.	Содержание воды	Отсутствие
7.	Содержание механических примесей	Отсутствие
8.	Трибологические характеристики на четырёхшариковой машине трения при (20±5)°C:	
	• критическая нагрузка (Рк), Н, не менее	600
	• показатель износа (Ди), при осевой нагрузке 196 Н (20 кгс), мм, не более	0,35
9.	Термоокислительная стабильность в объёме масла при 175°C в течение 50 ч, вязкость кинематическая при 50°C, мм ² /с (сСт), не более	14,0
10.	Плотность при 20°C, кг/м ³ , не менее	820
11.	Испаряемость в чашечках при 175°C в течение 3 ч, потери от испаряемости, %, не более	15

Гарантийный срок хранения в таре изготовителя – 6 лет с даты изготовления.