

Масло промывочное «ЭТМА» (ВНИИ НП-ФД)

ТУ 0253-012-24088086-99

Масло промывочное «ЭТМА» (ВНИИ НП-ФД) предназначено для промывки двигателей и служит для удаления смолистых отложений из смазочных систем карбюраторных двигателей. Смазочную систему промывают при очередной смене масла через каждые 30 тыс. км пробега автомобиля.

Масло промывочное «ЭТМА» (ВНИИ НП-ФД) изготавливается на основе дистиллятного масла или смеси дистиллятного масла с остаточным, изготовленных из сернистых и малосернистых нефтей селективной очистки, с добавлением моюще-диспергирующей и антиокислительной присадок, улучшающих моющие и нейтрализующие свойства.

Физико-химические показатели

№ п/п	Наименование показателей	Значение показателя
1.	Внешний вид	Однородное, подвижное, прозрачное
2.	Вязкость кинематическая при 50°C, сСт, в пределах	18,5–22,0
3.	Коксуемость, %, не более	1,0
4.	Зольность сульфатная, %, не более	0,7
5.	Массовая доля механических примесей, %, не более	0,01
6.	Содержание воды	Отсутствие
7.	Температура застывания, °C, не выше	–15
8.	Цвет на колориметре ЦНТ, ед. ЦНТ, не более	5,5
9.	Температура вспышки в открытом тигле, °C, не ниже	160
10.	Щелочное число, мг КОН/г, не менее	4,0
11.	Массовая доля активных элементов, %:	
	• фосфор, не менее	0,05
	• кальций, в пределах	0,16–0,22
12.	Плотность при 20°C, г/см ³ , не более	0,900

Гарантийный срок хранения в таре изготовителя – 5 лет с даты изготовления.