

Паста ВНИИ НП-232

ГОСТ 14068-79

Паста ВНИИ НП-232 предназначена для облегчения сборки, приработки и смазывания подшипников скольжения, шарниров зубчатых и винтовых передач, тяжело нагруженных тихоходных узлов трения, резьбовых соединений. Противозадирная. Работоспособна при температурах от -50°C до 300°C , для резьбовых соединений, неподвижных в процессе работы агрегата, – до 400°C .

Паста ВНИИ НП-232 изготавливается из нефтяного масла средней вязкости, загущённого стеаратом лития. Содержит дисульфид молибдена.

Аналоги

Аналоги пасты **ВНИИ НП-232**: смазка «Лимол», паста ВНИИ НП-225.

Спецификации и обозначения

Спецификация пасты **ВНИИ НП-232** по стандарту DIN 51502: **KF4/5 U-10**.

Физико-химические показатели

№ п/п	Наименование показателей	Значение показателя
1.	Внешний вид	Однородная мазь без комков от тёмно-серого до чёрного цвета
2.	Коллоидная стабильность (выделенное масло), %, не более	4,0
3.	Испытание на коррозию (сталь марки 45)	Выдерживает
4.	Пенетрация при 25°C с перемешиванием, 10^{-1} мм	160–210

Гарантийный срок хранения в таре изготовителя – 5 лет с даты изготовления.