

Приборное масло МВП

ГОСТ 1805-76

Приборное масло МВП предназначено для смазывания контрольно-измерительных приборов, работающих при температурах от -60 до $+110^{\circ}\text{C}$, наполнения масляно-пневматических амортизаторов и при изготовлении смазок.

Приборное масло МВП – минеральное масло сернокислотной очистки, вырабатывают из низкозастывающих нефтяных фракций.

Физико-химические показатели

№ п/п	Наименование показателей	Значение показателя
1.	Вязкость кинематическая при 50°C , $\text{мм}^2/\text{с}$ (сСт)	6,5–8,0
2.	Кислотное число, мг КОН/г, не более	0,03
3.	Зольность, %, не более	0,005
4.	Содержание водорастворимых кислот и щелочей	Отсутствие
5.	Содержание механических примесей	Отсутствие
6.	Содержание воды	Отсутствие
7.	Температура вспышки в закрытом тигле, $^{\circ}\text{C}$, не ниже	125
8.	Температура застывания, $^{\circ}\text{C}$, не выше	-60
9.	Цвет на колориметре ЦНТ, ед. ЦНТ, не более	1,5
10.	Плотность при 20°C , $\text{г}/\text{см}^3$, не более	0,900

Гарантийный срок хранения в таре изготовителя – 5 лет с даты изготовления.