

## Смазка БАМ-4

ТУ 38.101682-88

**Угледородная смазка БАМ-4** предназначена для защиты оснований и фундаментов сооружений, воздвигаемых в зоне вечной мерзлоты и глубокого сезонного промерзания, с целью предотвращения примерзания грунтов к фундаментам, уменьшения касательных сил морозного выпучивания фундаментов, а также для защиты от коррозии всех металлических деталей и защиты от гниения деревянных конструкций фундаментов.

**Состав смазки БАМ-4** обеспечивает предотвращение примерзания грунтов к фундаментам сооружений, уменьшение касательных сил морозного выпучивания. По требованию потребителя в состав смазки может быть введён антисептик.

### Физико-химические показатели

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя
1.	Внешний вид	Однородная мазь от светло-жёлтого до тёмно-коричневого с зелёным оттенком
2.	Температура каплепадения, °С, не ниже	50
3.	Кислотное число, мг КОН/г, в пределах	0,5–1,2
4.	Вязкость эффективная при 0°С и градиенте скорости деформации 10 <sup>-1</sup> , Па·с, не более	400
5.	Содержание воды	Отсутствие
6.	Коррозионное воздействие на металлы (сталь марки 40 или 50)	Выдерживает

**Гарантийный срок хранения** в таре изготовителя:

- в бочках – 5 лет с даты изготовления;
- в картонно-навивных барабанах – 2 года с даты изготовления.