

Смазка для газовых кранов ЛЗ

ТУ 0254-009-46977243-2003

Смазка для газовых кранов ЛЗ применяется в арматурах газовых магистралей и распределительных станций при давлении до 5 МПа. Смазка нерастворима в нефтепродуктах, хорошо растворима в спирте и кислородосодержащих растворителях. Работоспособна при температурах от 0 до +50°C.

Смазка для газовых кранов ЛЗ содержит в своём составе касторовое масло, загущённое гидратированным кальциевым мылом кислот касторового масла.

Физико-химические показатели

№ п/п	Наименование показателей	Значение показателя
1.	Внешний вид	Однородная мазь от жёлтого до тёмно-коричневого цвета
2.	Температура каплепадения, °C, не ниже	60
3.	Пенетрация при 25°C без перемешивания, 10 ⁻¹ мм, в пределах	35–70
4.	Коррозионное воздействие на металлы (сталь марки 40, 45 или 50 по ГОСТ 1050)	Выдерживает
5.	Массовая доля воды, %, не более	3,5
6.	Массовая доля механических примесей, %, не более	0,05

Смазка соответствует нормам показателей безопасности ТР ТС 030/2012.

№ п/п	Наименование показателей	Значение показателя
1.	Содержание воды, % масс	Следы
2.	Содержание механических примесей, % масс, не более	0,03

Гарантийный срок хранения в таре изготовителя – 5 лет с даты изготовления.