

Смазка канатная 39У

ТУ 0254-111-46977243-2011

Смазка канатная 39У предназначена для смазывания стальных канатов, тросов, подъёмно-транспортных машин. Характеризуется хорошей водостойкостью, обладает высокими адгезионными и консервационными свойствами, работоспособна в интервале температур от -25 до $+50^{\circ}\text{C}$.

Смазка канатная 39У представляет собой смесь минеральных масел, загущённую твёрдыми углеводородами, с добавлением антикоррозионной и адгезионной присадки.

Физико-химические показатели

№ п/п	Наименование показателей	Значение показателя
1.	Внешний вид	Однородная мазь тёмного цвета
2.	Температура каплепадения, $^{\circ}\text{C}$, не ниже	63
3.	Вязкость условная при 100°C , градусы условные ($^{\circ}\text{E}$), не менее	4,5
4.	Массовая доля водорастворимых кислот и щелочей, %	Отсутствие
5.	Коррозионное воздействие на металлы (сталь марки 40, 45 или 50)	Выдерживает
6.	Содержание воды	Отсутствие
7.	Низкотемпературные свойства при -25°C	Выдерживает
8.	Содержание абразивных механических примесей	Отсутствие
9.	Термическая стабильность при 100°C в течение 7 ч:	
	• однородность	Выдерживает
	• испаряемость, %, не более	0,2

Смазка соответствует нормам показателей безопасности ТР ТС 030/2012.

№ п/п	Наименование показателей	Значение показателя
1.	Содержание воды, % масс	Следы
2.	Содержание механических примесей, % масс, не более	0,03

Гарантийный срок хранения в таре изготовителя – 3 года с даты изготовления.