

Смазка канатная Канатол

ТУ 0254-021-00148820-2000

Канатная смазка Канатол предназначена для смазывания стальных канатов в процессе их изготовления, защищает канаты от изнашивания и коррозии. Водостойкая, устойчива к воздействию низких температур. Работоспособна в температурном интервале от -35 до $+50^{\circ}\text{C}$. Обладает высокими консервационными свойствами.

Пластичная специальная канатная смазка Канатол представляет собой смесь нефтяных масел, загущённых углеводородами.

Смазка Канатол наносится на канат в расплавленном виде.

Аналоги смазки Канатол

Отечественные аналоги: Канатная 39у, Торсиол-35Б; зарубежные аналоги: Malleus Fluidol GL 65, 95 (SHELL), PTI Cable Grease (76 Lubricant Company), Mobil Kote 78 (Mobil).

Спецификации и обозначения

Обозначение смазки **Канатол** по ГОСТ 23258: **КТ 3,5/5 -2/3**.

Физико-химические показатели

№ п/п	Наименование показателей	Значение показателя
1.	Внешний вид	Мазь от тёмно-коричневого до чёрного цвета
2.	Температура каплепадения, $^{\circ}\text{C}$	60–75
3.	Массовая доля воды, %, не более	Следы
4.	Термическая стабильность при 100°C в течение 7 ч:	
	• испаряемость, %, не более	0,2
5.	Наличие абразивных механических примесей	Отсутствие
6.	Коррозионное воздействие на металлы (сталь марки 45 или 50)	Выдерживает
7.	Морозостойкость при -35°C	Выдерживает
8.	Температура вспышки в открытом тигле, $^{\circ}\text{C}$, не ниже	180
9.	Пенетрация при 25°C без перемешивания, 10^{-1} мм, в пределах	200–300

Смазка соответствует нормам показателей безопасности ТР ТС 030/2012.

№ п/п	Наименование показателей	Значение показателя
1.	Содержание воды, % масс	Следы
2.	Содержание механических примесей, % масс, не более	0,03

Гарантийный срок хранения в таре изготовителя – 5 лет с даты изготовления.