

**Смазка Литол-459/5**

ТУ 38.101207-75

Смазка Литол-459/5 – водостойкая автомобильная смазка, предназначенная для смазывания узлов трения распределителя зажигания автомобилей. Обеспечивает работоспособность узлов распределителя при пробеге 100 000 км. Разрабатывалась специально для обслуживания первых моделей легковых автомобилей ВАЗ («Жигули»). Работоспособна при температуре от –40 до +120°C, кратковременно до +130°C.

Смазка Литол-459/5 изготавливается из минерального масла, загущённого литиевыми мылами, с добавлением антиокислительной и адгезионной присадок.

**Физико-химические показатели**

№ п/п	Наименование показателей	Значение показателя
1.	Внешний вид	Однородная гладкая мазь серо-зелёного цвета
2.	Температура каплепадения, °С, не ниже	196
3.	Вязкость эффективная при 50°C и среднем градиенте скорости деформации 100 с <sup>-1</sup> , Па·с, не более	350
4.	Предел прочности при 80°C, гс/см <sup>2</sup> , не ниже	12
5.	Коллоидная стабильность, % выделенного масла, не более	8
6.	Коррозионное воздействие на металлы (медь М0 или М1 по ГОСТ 859)	Выдерживает
7.	Массовая доля свободной щёлочи в пересчёте на NaOH, %, не более	0,1
8.	Содержание механических примесей	Отсутствие
9.	Содержание воды	Отсутствие

Гарантийный срок хранения в таре изготовителя – 5 лет с даты изготовления.