

Смазка МЗ

ТУ 38 001263-76

Морская смазка МЗ используется в узлах трения, работающих в контакте с морской водой. Обладает хорошей коллоидной и удовлетворительной механической стабильностью. Морозостойкая, рабочее-консервационная. Работоспособна при температуре от -50 до $+80^{\circ}\text{C}$.

Морская смазка МЗ изготавливается из нефтяного масла, загущённого алюминиевым мылом и церезином.

Физико-химические показатели

№ п/п	Наименование показателей	Значение показателя
1.	Внешний вид	Однородная мазь от светло-коричневого до тёмно-коричневого цвета
2.	Температура каплепадения, $^{\circ}\text{C}$	100
3.	Температура сползания, $^{\circ}\text{C}$, не ниже	80
4.	Предел прочности при 50°C , Па, не ниже	200
5.	Коллоидная стабильность, % выделенного масла, не более	8
6.	Вязкость эффективная при -30°C и среднем градиенте скорости деформации 10 c^{-1} , Па·с, не выше	2000
7.	Содержание механических примесей	Отсутствие
8.	Содержание воды	Отсутствие
9.	Корродирующее воздействие на пластинки из стали марки 54, латуни Л-63, бронзы БрОФ10-1	Выдерживает
10.	Защитные свойства (сталь марки 45, латунь Л-63)	Не нормируется, определяется обязательно

Гарантийный срок хранения в таре изготовителя – 5 лет с даты изготовления.