Смазка пластичная АРМАТОЛ-238

ТУ 38.101812-83

Смазка пластичная АРМАТОЛ-238 предназначена для обеспечения герметичности и защиты от коррозии запорных устройств устьевого нефтегазопромыслового оборудования, работающего как в обычных, так и коррозионно-агрессивных средах с содержанием сероводорода и углекислого газа до 25% по объёму, фонтанных арматур и манифольдов к ним, колонных головок; манифольдов противовыбросового оборудования, конструкций нефтегазопромыслового оборудования, имеющего подвижные и неподвижные соединения в сальниковых узлах, поршнях, плунжерах, узлах уплотнения каната-кабеля лубрикаторного оборудования. Работоспособна в широком интервале температур от –40 до +120°С, что позволяет применять её в различных климатических зонах, кроме районов Крайнего Севера.

Смазка АРМАТОЛ-238 обеспечивает гарантированную герметизацию запорных устройств узлов устьевого нефтегазопромыслового оборудования при давлениях до 70 МПа.

Смазка АРМАТОЛ-238 изготавливается на основе окисленного касторового масла с добавлением присадок и наполнителей. Возможна подача смазки **АРМАТОЛ-238** в узлы уплотнения различными способами: шприц-маслёнкой, нагнетателем и др.

В настоящее время ПКФ «РУСМА» является единственным легитимным производителем **смазки АРМАТОЛ-238** по ТУ 38.101812-83, что подтверждено допуском по производству и применению, выданным «Межведомственной комиссией по допуску к производству и применению топлив, масел, смазок и специальных жидкостей».

Аналог смазки АРМАТОЛ-238: смазка LOT KCK-108 Nippon (Nippon)

Спецификации и обозначения

Спецификация смазки **АРМАТОЛ-238** по стандарту DIN 51502: **MFPH0-1К-40**

Физико-химические показатели

№ п/п	Наименование показателей	Значение показателя
1.	Внешний вид	Мазеобразная масса
2.	Температура каплепадения, °С, не ниже	160
3.	Коллоидная стабильность, % выделенного масла, не более	15
4.	Массовая доля воды, %, не более	0,5
5.	Содержание свободных органических кислот, мг КОН/г смазки, не более	25
6.	Пенетрация при 25°С без перемешивания, 10^{-1}мм	300–360
7.	Коррозионное воздействие на металлы (сталь марки 40, 45 или 50 по ГОСТ 1050)	Выдерживает

Гарантийный срок хранения в таре изготовителя – 3 года с даты изготовления.