

Смазка резьбовая «РУСМА Р-11»

ТУ 0254-056-46977243-2008

Смазка резьбовая «РУСМА Р-11» предназначена для герметизации и уплотнения закруглённых и упорных резьб на соединениях обсадных, насосно-компрессорных, бурильных труб и трубопроводов любого диаметра. Работоспособна в интервале температур от –20 до +150°C.

Смазка резьбовая «РУСМА Р-11» представляет собой смесь нефтяных минеральных масел, загущённую комплексным мылом стеариновой кислоты, содержит присадки и добавки, композицию металлических и неметаллических порошков.

Физико-химические показатели

№ п/п	Наименование показателей	Значение показателя
1.	Внешний вид	Однородная мазь чёрного цвета
2.	Температура каплепадения, °С, не ниже	130
3.	Коллоидная стабильность, % выделенного масла, не более	7,0
4.	Пенетрация при 20°C без перемешивания, 10 ⁻¹ мм, в пределах	250–330
5.	Коррозионное воздействие на металлы	Выдерживает

Примечания

Смазка соответствует нормам показателей безопасности ТР ТС 030/2012.

№ п/п	Наименование показателей	Значение показателя
1.	Содержание воды, % масс	Следы
2.	Содержание механических примесей, % масс, не более	0,03

Гарантийный срок хранения в таре изготовителя – 5 лет с даты изготовления.