

Смазка «РУСМА ГРАФИТОВАЯ»

ТУ 0254-100-46977243-2010

Смазка «РУСМА ГРАФИТОВАЯ» применяется для смазывания тихоходных подшипников вагонеток, конвейеров, работающих при температуре до +400°C, сопрягаемых поверхностей стальных труб, подвергающихся в процессе эксплуатации температурным изменениям, а также для запорной арматуры (вентили, краны, переходники, задвижки и др.), работающей в условиях повышенной влажности и при высокой температуре.

Многоцелевая смазка «РУСМА ГРАФИТОВАЯ» представляет собой кремнийорганическую жидкость, загущённую кальциевым мылом стеариновой кислоты. Содержит графит, антикоррозионную присадку.

Спецификации и обозначения

Спецификация смазки РУСМА ГРАФИТОВАЯ по стандарту DIN 51502: **KFSI4U-40**.

Физико-химические показатели

№ п/п	Наименование показателей	Значение показателя
1.	Внешний вид	Однородная мазь чёрного цвета
2.	Температура каплепадения, °C, не ниже	160
3.	Пенетрация без перемешивания при 25°C, 10 ⁻¹ мм, в пределах	220–260
4.	Коллоидная стабильность, % выделенного масла, не более	10,0
5.	Коррозионное воздействие на металлы (сталь марки 45, по ГОСТ 1050)	Выдерживает

Смазка соответствует нормам показателей безопасности ТР ТС 030/2012.

№ п/п	Наименование показателей	Значение показателя
1.	Содержание воды, % масс	Следы
2.	Содержание механических примесей, % масс, не более	0,03

Гарантийный срок хранения в таре изготовителя – 1 год с даты изготовления.