

Смазка СВИНЦОЛЬ-01

ТУ 38.101577-76

Смазка СВИНЦОЛЬ-01 применяется в тяжело нагруженных узлах трения (шарнирные соединения опор шасси и др.), некоторых самолётов и вертолётот. Работоспособна при температурах от -60 до $+90^{\circ}\text{C}$. Нерастворима в воде, токсична.

Смазка СВИНЦОЛЬ-01 обладает повышенными противоизносными и противозадирными свойствами.

Физико-химические показатели

№ п/п	Наименование показателей	Значение показателя
1.	Внешний вид	Однородная мазь тёмного цвета
2.	Температура каплепадения, $^{\circ}\text{C}$, не ниже	170
3.	Испаряемость в чашечках-испарителях при 120°C за 1 ч, %, не более	25
4.	Коррозионное воздействие на металлы (медь марки М0 _к или М1 _к по ГОСТ 859)	Выдерживает
5.	Содержание воды	Следы
6.	Массовая доля свободной щёлочи в пересчёте на NaOH, %, не более	0,1
7.	Предел прочности при 50°C , Па, не менее	200
8.	Коллоидная стабильность, % выделенного масла, не более	35

Гарантийный срок хранения в таре изготовителя – 2 года с даты изготовления.