

Смазка ТОРСИОЛ-55

ТУ 0254-091-46977243-2010

Смазка ТОРСИОЛ-55 – антифрикционная пластичная смазка, предназначенная для смазывания стальных канатов из проволоки без покрытия и оцинкованной проволоки в процессе их изготовления и при эксплуатации в условиях особо низких температур. Характеризуется морозостойкостью, высокой водостойкостью, адгезией к металлу. Обладает антифрикционными и консервационными свойствами. Работоспособна при температуре от –40 до +50°C.

Смазка ТОРСИОЛ-55 представляет собой смесь нефтяных минеральных масел, загущённую твёрдыми углеводородами, с добавлением антикоррозионной присадки.

Смазка ТОРСИОЛ-55 перед нанесением должна быть разогрета до температуры +100–110°C.

Физико-химические показатели

№ п/п	Наименование показателей	Значение показателя
1.	Внешний вид	Однородная мазь бурого цвета
2.	Температура каплепадения, °C, не ниже	63
3.	Температура вспышки в открытом тигле, °C, не ниже	150
4.	Термическая стабильность при 120°C в течение 72 ч: • испаряемость, %, не более	0,9
5.	Коррозионное воздействие на металлы (сталь марки 40, 45 или 50)	Выдерживает
6.	Низкотемпературные свойства при –40°C	Выдерживает
7.	Время застывания смазки, с, не более	14
8.	Содержание водорастворимых кислот и щелочей	Отсутствие
9.	Содержание воды	Отсутствие
10.	Содержание абразивных механических примесей	Отсутствие

Гарантийный срок хранения в таре изготовителя – 5 лет с даты изготовления.