

Смазка уплотнительная «РУСМА-ЯНТАРЬ»

ТУ 0254-074-46977243-2009

Смазка уплотнительная «РУСМА-ЯНТАРЬ» предназначена для герметизации кранов бытовых газовых приборов, устанавливаемых в отапливаемых помещениях.

Смазка уплотнительная «РУСМА-ЯНТАРЬ» работоспособна в интервале температур от 0 до +150°C, сохраняет свойства при кратковременном повышении температуры до +180°C. Обладает хорошими противоизносными, антизадирными и защитными свойствами.

Физико-химические показатели

№ п/п	Наименование показателей	Значение показателя
1.	Внешний вид	Однородная мазь от жёлтого до тёмно-коричневого цвета
2.	Температура каплепадения, °C, не менее	180
3.	Пенетрация при 25°C с перемешиванием, 10 ⁻¹ мм, не менее	200
4.	Коллоидная стабильность, % выделенного масла, не более	10,0
5.	Массовая доля воды, %, не более	Следы
6.	Коррозионное воздействие на металлы (сталь марки 40, 45 или 50 по ГОСТ 1050 и медь марки М1 или М2 по ГОСТ 859)	Выдерживает
7.	Предел прочности при 50°C, Па, не менее	200
8.	Массовая доля свободной щёлочи в пересчёте на NaOH, %, не более	0,2

Смазка соответствует нормам показателей безопасности ТР ТС 030/2012.

№ п/п	Наименование показателей	Значение показателя
1.	Содержание воды, % масс	Следы
2.	Содержание механических примесей, % масс, не более	0,03

Гарантийный срок хранения в таре изготовителя – 3 года с даты изготовления.